

Страховочная привязь BAZIS с интегрированным поясом, арт. HS-50 (размер 1)

Артикул: 13.633



Описание

Страховочная привязь BAZIS HS-50 с интегрированным поясом является компонентом страховочной системы обеспечения безопасности работ на высоте.

Предназначена:

- для безопасной остановки падения и уменьшения тяжести последствий после срыва пользователя. Также является компонентом системы удерживания и позиционирования;
- для удержания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается.

Страховочная привязь имеет три точки крепления: передняя (на груди) и задние (D-образное кольцо на спине, удлиняющий элемент «хлястик») для присоединения к системе защиты от падения. А также имеет две боковые точки крепления (выгнутые D-образные кольца) на пояском ремне для работы в подпоре (при позиционировании).



Страховочная привязь BAZIS с интегрированным поясом, арт. HS-50 (размер 1)

Артикул: 13.633

[Посмотреть на сайте](#)

Для идентификации верха и низа привязи лямки имеют разные цвета (синий с СВН, серый). Фиксация хлястика осуществляется при помощи пластиковой клипсы (шлевки) без использования застёжки «велько». Фиксация лямок осуществляется также при помощи пластиковых клипс – позволяет убрать лишние концы лямок.

X-образная пластина на спине, предотвращающая наплечные лямки от сдвига и удушья пользователя в случае срыва.

Маркировка точек крепления выносными ярлычками из формованного ПВХ. Маркировка изделия наносится на идентификационную бирку – книжку из водоотталкивающего материала, содержащую информацию об изделии, пользователе, способе надевания и сроках инспекционного контроля. Книжка имеет защитный чехол.

Широкий эргономичный триплированный кушак из дышащего материала.

Индикаторы падения на наплечных лямках.

Разгрузочные петли на кушаке для крепления инструментов.

Соединительные и регулировочные пряжки: оцинкованная сталь.

D-образные кольца: оцинкованная сталь.

X-образная пластина: прорезиненная кожа.

Размер: 1.

Обхват ног: 50-85 см.

Обхват пояса: 90-130 см.

Лента: полиэстер, ширина - 45 мм.

Температурный режим эксплуатации: от -60 до +50 °С.

Масса: 1,6 кг.

ТР ТС 019/2011