ТЕХНОАВИА®

Посмотреть на сайте

Очки защитные открытые Univet «5X8» (5X8.03.00.05)

Артикул: 14.718

Описание

- Технология Soft Pad для распределения давления и веса оправы по окружности головы, стабильности очков при использовании, позволяет использовать очки для разных типов лица
- Регулировка дужек по длине и по углу наклона для обеспечения лучшей посадки
- Высокая линия посадки верхней линии широкой панорамной линзы – защита расширенной зоны орбитальной области.
- Все накладки на дужках из термопластичной резины нанесены при помощи ультразвуковой сварки для повышения износостойкости

Защита от механического воздействия:

- для защиты от механических воздействий

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- для защиты от неионизирующих излучений

Очки защитные открытые Univet «5X8» (5X8.03.00.05)

Артикул: 14.718

Посмотреть на сайте

СИЗ глаз и лица по ГОСТ 12.4.253-2013 (общие технические требования):

- Градационный шифр: 5-3.1
- Идентификация изготовителя: U
- Оптический класс: 1
- Механическая прочность/ Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах: FT
- Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью): K
- Устойчивость к запотеванию смотровых элементов: N

Материал линзы: поликарбонат.
Материал оправы: АБС-пластик, ТПЭ – термопластичный эластомер.
Вид крепления: дужки.
Цвет линз: серый.
Покрытие линзы снаружи: высокая защита от царапин и запотевания – Vanguard PLUS.
Покрытие линзы изнутри: высокая защита от царапин и запотевания – Vanguard PLUS.
Маркировка: 2C-3/5-3,1 U 1 FT K N CE / U EN166 FT CE.
Цвет оправы: темно-серый/зеленый.
Масса: 29 г.
Температурный режим эксплуатации: от –5 до +55 °C.
Страна производства: Тайвань.
Срок хранения: 5 лет.
Кол-во в транспортной упаковке: 250 шт.
ТР ТС 019/2011

Обращаем ваше внимание на то, что информация в пдф файле носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в состав материалов, используемых в производстве продукции, при условии сохранения функциональных и защитных свойств продукции.