ТЕХНОАВИА®

Посмотреть на сайте

Куртка утепленная «Фридж-2» белая

Артикул: 2.905

Защитные свойства

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

З — защита от общих производственных загрязнений

Описание

Одежда соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП. Рекомендуется для работников пищевого производства.

Описание:

- **Куртка** утепленная из стеганного ромбовидной стежкой полотна.
- **Силуэт** прямой, обеспечивает комфорт и свободу движений.
- **Спинка удлиненная** – для лучшей защиты от холода при работе в наклонном положении или сидя.
- **Застежка** на молнию. Металлические бегунок (слайдер) и брелок (пулер) на молнии идентифицируются металлодетектором на производстве.
- **Воротник**-стойка утеплен флисом, что придает дополнительный комфорт.
- **Трикотажные манжеты** на рукавах способствуют сохранению тепла, а также удобству при надевании длинных перчаток.

Куртка утепленная «Фридж-2» белая

Артикул: 2.905

Посмотреть на сайте

- **Карманы:**
  - **2 наружных** в боковых швах, с застежкой на молнию, расположены ниже уровня талии (пояса),
  - 1 нагрудный внутренний слева.
- **Отсутствует миграция** волокон утеплителя при эксплуатации и стирках – на поверхности ткани не образуются катышки.
- **Сочетается** с брюками и жилетами серий «Фридж-2» и «Фридж».
- **Рекомендуется** для применения в холодных цехах пищевого производства.
- **Белый** цвет – маркер чистоты на пищевом производстве.
- **Экспертное заключение** о соответствии требованиям, основанным на принципах ХАССП, № 11-20 от 17.08.2020 г.

Ткань верха: 100% полиэфир, с водоотталкивающей и полиуретановой отделками, плотность 70 г/кв.м.
Утеплитель: «Филгуд МИКРО», плотность 150 г/кв.м.
Подкладка: 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.
Цвет: белый.
ТР ТС 019/2011

Обращаем ваше внимание на то, что информация в пдф файле носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в состав материалов, используемых в производстве продукции, при условии сохранения функциональных и защитных свойств продукции.