

Полумаска с защитой зрения Elipse Integra с фильтрами A1P3, размер S/M (SPR444)

Артикул: 10.494



Описание

Продается упаковками (5 шт.)

Первая полумаска, протестированная и одобренная в качестве комбинированной защиты органов дыхания и зрения в соответствии с EN140.

- Экран из поликарбоната с покрытием, защищающим от запотевания и царапин, выдерживает удары частиц, летящих со скоростью 45 м/с.
- Компактная, легкая и эластичная полумаска идеально адаптируется к лицу и обеспечивает полный обзор.
- Корпус полумаски изготовлен из мягкого медицинского термопластичного эластомера, не вызывает аллергических реакций. Не содержит силикона.
- Большой центральный обратный выпускной клапан выдоха позволяет снизить сопротивление дыханию и сводит к минимуму накопление влаги внутри полумаски.



Полумаска с защитой зрения Elipse Integra с фильтрами A1P3, размер S/M (SPR444)

Артикул: 10.494

[Посмотреть на сайте](#)

- Легкие ремни оголовья легко регулируются в 4-х позициях и обеспечивают надежное крепление.
 - Сменные фильтры Elipse A1P3 предназначены для защиты от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °C и аэрозолей.
 - Активированный уголь, содержащийся в фильтре, имеет специально подобранный размер пор, идеальный для достижения максимальной эффективности адсорбции и для минимального сопротивления дыханию.
 - Дополнительный элемент P3 защищает от пыли, дымов металла, водяных и масляных паров и микроорганизмов. Использование технологии HESPA®, разработанной GVS, гарантирует высокую эффективность фильтрации и низкое сопротивление дыханию, что приводит к снижению усталости.
 - Фильтры поставляются в комплекте с полумаской. Могут быть легко заменены на новые.
- Области применения: горнодобывающая, металлургическая, литейная, судостроительная, фармацевтическая, химическая и текстильная промышленности, автомобилестроение, производство цемента, стекла и керамики, ликвидация токсичных отходов, работа с асбестовым волокном, тяжелыми металлами, металлообработка, промышленная окраска, строительство, работы с использованием растворителей.

Степень защиты: от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °C и аэрозолей до 50 ПДК.

Температурный режим эксплуатации: от -30 до +70 °C.

Размер: S/M (малый/средний).

Максимальная масса в полной сборке: 324 г.

Срок хранения: 5 лет.

Страна-производитель: Великобритания.

ТР ТС 019/2011

EN 140:1998

EN 166 2.F.K.N.

EN 14387

[Выбор сменных фильтров к полумаскам Elipse](#)

[Руководство по выбору размера полумаски GVS](#)