

## Средство защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой «HB evak 25» (vpro HB evak 25)

Артикул: 13.318



### Описание

Система защиты объединяет возможности СИЗ втягивающего типа, укомплектованного стальным тросом, с подъемным спасательным устройством (типа В).

- Трос свободно втягивается и выдается в зависимости от примененного режима.
- Если скорость вытягивания превышает 2 м/с, трос стопорится, предотвращая падение пользователя. За счет встроенного механизма амортизации тормозящий путь составляет не более 0,5 м при силе воздействия на работника в точке остановки падения не более 6 кН.
- Дополнительный режим позволяет поднимать или опускать работника в целях проведения эвакуационных мероприятий.
- К страховочной точке на привязи присоединяется карабин, оснащенный вертлюгом и индикатором срыва.
- Комплектуется креплением для совместного применения с треногой.



Средство защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой  
«NB evak 25» (vpro NB evak 25)

Артикул: 13.318

[Посмотреть на сайте](#)

- Рабочая нагрузка – 100 кг.

**Температура эксплуатации:** от –50 до +50 °С.

**Длина троса:** 25 м.

**Диаметр троса:** 4,6 мм.

**Материал троса:** сталь.

**Материал корпуса:** алюминиевый сплав.

**Габариты (ДхШхВ):** 245×440×450 мм.

**Масса:** 19,2 кг.

**ТР ТС 019/2011**