

Фильтр воздушный промышленный, модель FP (патронный FP-1, арт. 53000)

Артикул: 14.376



Описание

Фильтр дыхания **для одного** оператора предназначен для очистки сжатого воздуха при проведении пескоструйных (абразивоструйных) работ и подачи уже очищенного воздуха в зону дыхания оператора, то есть непосредственно в шлем пескоструйщика (маску маляра или сварщика).

ВАЖНО: Фильтры воздушные патронные не удаляют угарный газ и другие токсичные газы!

Температура воздуха, подаваемого к фильтру, не должна превышать 60 °С. Поэтому не подключайте фильтр непосредственно к выпускному ресиверу компрессора или поблизости от него.

Фильтр дыхания оператора пескоструйной установки состоит из следующих частей:

- корпус фильтра, в который устанавливается сменный картридж;
- верхняя крышка, которая крепится болтами к корпусу фильтра, для доступа к сменному картриджу;



Фильтр воздушный промышленный, модель FP (патронный FP-1, арт. 53000)

Артикул: 14.376

[Посмотреть на сайте](#)

- регулятор давления, служит для регулировки подачи воздуха в шлем пескоструйщика; манометр;
- предохранительный клапан;
- кран слива конденсата;
- штуцер.

В нижней части фильтра установлен кран слива конденсата для удаления накопившейся влаги и масла. Слив влаги производят 2-3 раза ежедневно, в противном случае картридж фильтра преждевременно выйдет из строя. Для контроля давления воздуха имеются регулятор давления и манометр, а также предохранительный клапан для аварийного сброса предельного давления в фильтре.

Материал: металл.

Тип: фильтр на 1 пост.

Вес: 13,5 кг.

Размер: 540×310×310 мм.

Минимальная температура: 0 °С. Эксплуатация при отрицательных температурах не рекомендуется!