

## Полумаска фильтрующая MFA, модель F-167V (класс защиты FFP1 NR D) с клапаном выдоха

Артикул: 19.224



## Защитные свойства



## Описание

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК.

- Полумаска изготовлена из полипропилена по технологии Hydro-Charging Filter, которая обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.
- Имеет чашеобразную конструкцию анатомической формы, что позволяет использовать полумаску без носового зажима.
- Эластичные ремни из термопластичного эластомера комфортно и удобно регулируются на голове благодаря скользящей петле.
- Клапан выдоха круглой формы, с креплением по центру, изготовлен из силикона.





## Полумаска фильтрующая MFA, модель F-167V (класс защиты FFP1 NR D) с клапаном выдоха

Артикул: 19.224

Вид (тип изделия): фильтрующая полумаска.

Класс защиты: FFP1 – до 4 ПДК.

Количество применений: NR (non reusable) - одноразового использования.

**Клапан выдоха:** да. **Носовой зажим:** нет.

**Форма выпуска:** чашеобразная. **Индивидуальная упаковка:** нет.

Дополнительная защита от газов и паров: нет.

**Регулируемые ленты оголовья:** да. **Гарантийный срок хранения:** 5 лет.

Температурный режим хранения: от −20 до +40 °C.

TP TC 019/2011

EN 149:2001+A1:2009

