

Полумаска фильтрующая MFA, модель F-267V (класс защиты FFP2 NR D) с клапаном выдоха

Артикул: 19.226



Защитные свойства



Описание

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК.

- Полумаска изготовлена из полипропилена по технологии Hydro-Charging Filter, которая обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.
- Имеет чашеобразную конструкцию анатомической формы с потовпитывающей носовой подкладкой, что позволяет использовать полумаску без носового зажима.
- Эластичные ремни из термопластичного эластомера комфортно и удобно регулируются на голове благодаря скользящей петле.
- Клапан выдоха круглой формы, с креплением по центру, изготовлен из силикона.



Полумаска фильтрующая MFA, модель F-267V (класс защиты FFP2 NR D) с клапаном выдоха

Артикул: 19.226

[Посмотреть на сайте](#)

Вид (тип изделия): фильтрующая полумаска.

Класс защиты: FFP2 – до 12 ПДК.

Количество применений: NR (non reusable) – одноразового использования.

Клапан выдоха: да.

Носовой зажим: нет.

Форма выпуска: чашеобразная.

Индивидуальная упаковка: нет.

Дополнительная защита от газов и паров: нет.

Регулируемые ленты оголовья: да.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Температурный режим хранения: от –20 до +40 °С.

ТР ТС 019/2011

EN 149:2001+A1:2009