

## Средство защиты втягивающего типа Karam с функцией спасательного подъемного устройства класса В, модель ЛАНЧЕР (PCGS 25R)

Артикул: 20.036



### Описание

Средство защиты втягивающего типа (СЗВТ) с функцией спасательного подъемного устройства класса В является компонентом страховочной системы и предназначено для безопасной остановки падения работника, в том числе в условиях ограниченного запаса высоты под пользователем. Механизм втягивания троса уменьшают глубину возможного падения, осуществляют быструю блокировку, снижая нагрузку и риск получения травмы при падении. Устройство оснащено функцией лебедки, необходимой для проведения спасательных работ и эвакуации пострадавшего. При помощи специальной кнопки устройство возможно переключать в режим «лебедка» или «СЗВТ».

Применяется совместно со страховочной привязью. Допускается применение с фактором падения 0.



Средство защиты втягивающего типа Karam с функцией  
спасательного подъемного устройства класса В, модель  
**ЛАНЧЕР (PCGS 25R)**

Артикул: 20.036

[Посмотреть на сайте](#)

Противоударный корпус устройства изготовлен из полимерного пластика Nylon 6 + 30% ПВХ, обеспечивающего надежную защиту внутреннего механизма от внешнего механического воздействия. Корпус устройства оснащен анкерным алюминиевым кольцом с вертлюгом. На корпусе устройства предусмотрена ручка эргономичной формы для удобства установки и транспортировки. Трос устройства изготовлен из гальванизированной стали, диаметром 4,5 мм. Максимальная длина устройства: 25 м. На конце втягивающегося троса предусмотрен крюк-карабин с раскрытием 20 мм, оснащенный индикатором срабатывания и вертлюгом для исключения перекручивания троса устройства. Устройство является ремонтпригодным. Сервис по ремонту предоставляется на территории РФ авторизованной производителем сервисной компанией. Средство защиты втягивающего типа допустимо применять в условиях взрывоопасных сред. В комплект устройства входит вспомогательный шнур для подтягивания троса устройства и дальнейшего его присоединения к пользователю.

**Температура эксплуатации:** от -60 до +50 °С.

**Длина устройства:** 25 м.

**Диаметр троса:** 4,5 мм.

**Материал троса:** гальванизированная сталь.

**Раскрытие карабина:** 20 мм.

**Масса:** 14 760 г.

**Страна производства:** Индия.

**ТР ТС 019/2011**