

Сапоги «Билд» с комбинированным верхом утепленные, с металлическими защитными носками и металлическими проколозащитными прокладками

Артикул: 50.543



Защитные свойства

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Мп — Защита от проколов и порезов: проколозащитная прокладка (1200 Н)

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

Тн 20 — Защита от пониженных температур до минус 20°C

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

Описание

- Сапоги изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.
- В качестве материалов для верха обуви используется кожа толщиной 1,8–2,0 мм и кожа искусственная (голенища). Голенища регулируемые по ширине с застежкой на пряжки.
- Подкладка и вкладная стелька из меха искусственного, карман из кожи из спилка для подкладки обуви.
- Имеется отделка из световозвращающего материала.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из металла ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
- В качестве защиты от проколов в обуви установлена металлическая проколозащитная стелька 1200 Н.



Сапоги «Билд» с комбинированным верхом утепленные,
с металлическими защитными носками и металлическими
проколозащитными прокладками

Артикул: 50.543

[Посмотреть на сайте](#)

- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Нижний слой изготовлен из износостойкого термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочистение подошвы от загрязнений.
- Сапоги в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I-II, III.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

Верх обуви: кожа натуральная / кожа искусственная (голенище).

Подкладка: искусственный мех + кожа из спилка.

Защитные носки: металлические (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: металлические (1200 Н).

Подошва: двухслойная, полиуретан + термополиуретан.

Глубина протектора: 4,5 мм.

Метод крепления: литевой.

Высота: 28±0,5 см.

Полнота: 10.

Цвет: черный.

ТР ТС 019/2011