

# Перчатки защитные «Тироль» от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий

Артикул: 8.510



## Защитные свойства



## Описание

### Тн Ми

**Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:**

- **Ми** – для защиты от механических воздействий (истирания)
- **Тн** – для защиты от пониженных температур

**Особенности модели:** утепленные перчатки анатомической конструкции для защиты от пониженных температур, ОПЗ и механических воздействий (истирания).

Материал верха перчаток: Таслан.

В области ладони перчатки усилены водонепроницаемым ПВХ покрытием для хорошего захвата и накладкой из микрофибры в области большого пальца.

Для предотвращения намокания в перчатках используется слой влагозащитной мембраны.



**Перчатки защитные «Тироль» от пониженных температур, ОПЗ  
и механических воздействий**

Артикул: 8.510

[Посмотреть на сайте](#)

Для обеспечения защиты от пониженных температур перчатки имеют три слоя утеплителя с тыльной стороны ладони: Файберфил 240 г/кв.м, Тинсулейт® G100, Файберфил 180 г/кв.м и два слоя утеплителя в ладонной части: Файберфил 180 г/кв.м и Тинсулейт® G100.

Перчатки снабжены регулировкой по ширине на запястье с помощью ремешка. Дополнительно регулируется край манжеты с помощью эластичного шнура с фиксатором.

**Предпочтительные области применения:** предназначены для использования в I-II, III, IV и Особом климатических поясах. Для профессий, которые предполагают работу на открытом воздухе в зимнее время года.

**Материал:** нейлон 100% (Таслан).

**Материал покрытия:** ПВХ.

**Площадь/зона покрытия:** в области ладони.

**Подкладка:** полиэстер.

**Вариант исполнения:** притачная крага.

**Конструкция:** раскроенные и сшитые.

**Тип покрытия:** рельефное.

**Утеплитель:** полиэстер 100% (Файберфил 180 г/кв.м, Файберфил 240 г/кв.м, Тинсулейт® G100).

**Температурный режим эксплуатации:** от -40 до +5 °С.

**Длина:** 310 мм.

**Цвет:** черный.

**Страна производства:** Китай.

ТР ТС 019/2011