

# Перчатки-краги защитные Alaska (Аляска) В-4012 с покрытием из ПВХ, морозостойкие

Артикул: 8.558



# Защитные свойства





EN 388

EN 51

#### Описание

## Ми Нс Нм К80 Щ40 Тн Вн Мп

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)

Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)

Мп – для защиты от механических воздействий (проколов)

К 80 - для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)

Щ 40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Нс – для защиты от сырой нефти

Нм - для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел

**Тн** – для защиты от пониженных температур

# Перчатки-краги защитные Alaska (Аляска) B-4012 с покрытием из ПВХ, морозостойкие

Артикул: 8.558

#### Защита от механических воздействий EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 3 (не менее 2000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)
- Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): уровень В (не менее 5 H)

### Защита от пониженных температур EN 511-2012:

- Конвективный холод: уровень 1 (теплоизоляция 0,10 ≤ ITR < 0,15)</li>
- Контактный холод: уровень 1 (тепловое сопротивление 0,025 ≤ R < 0,050)</li>
- Водонепроницаемость: уровень 1 (водонепроницаемые)

Особенности модели: перчатки пятипалые с крагой, со сплошным поливинилхлоридным морозостойким (до -40°С) покрытием, на текстильной основе. Перчатки производятся на кроеной основе из полиэстера с утепленной подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна с начесом, дублированного пенополиуретаном.

Назначение: рекомендуются для работ в холодное время года, во влажных и замасленных средах.

Вид продукции (Тип изделия): перчатки.

Основная технология: на основе.

Тип манжеты: крага.

**Материал основы:** полиэстер. **Материал основы:** хлопок.

**Материал внешнего покрытия:** ПВХ.

Площадь покрытия: полное.

Тип покрытия: гладкое.

**Утеплитель:** пенополиуретан. **Материал подкладки:** хлопок.

Климатический пояс: I, II, III, Особый.

Морозостойкость: до – 40 °C.

Цвет: оранжевые.

Страна производства: Бангладеш.

Срок годности: 5 лет.

TP TC 019/2011

