

Полуботинки «МОДУЛО» (MODULO S3S LOW) с защитными носками из nano-карбона и неметаллическими проколозащитными прокладками

Артикул: 50.405



Защитные свойства

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 20 — Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

Щ 20 — Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Мп — Защита от проколов и порезов: проколозащитная прокладка (1200 Н)

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

Эс — Защита от воздействия статического электричества

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

Стандарты ESD — Обувь соответствует стандартам ESD

Описание

Полуботинки MODULO S3S LOW: оптимальная защита при низком профиле.

Сертификация и стандарты:

- Соответствие самым современным европейским нормам защиты: EN ISO 20345:2022
- Сертификация по стандарту TP TC 019/2011
- Safety standard S3S SR SC ESD FO

Применение: идеальный выбор для работников, где требуется надежная защита ног при низком профиле. Отлично подходят для сборочных и монтажных работ, а также для производственных операций.

Характеристики:

- Верх обуви: прочная микрофибра обеспечивает надежную защиту и долгий срок службы.



Полуботинки «МОДУЛО» (MODULO S3S LOW) с защитными носками из nano-карбона и неметаллическими проколозащитными прокладками

Артикул: 50.405

[Посмотреть на сайте](#)

- Подкладка: дышащая сетка создает комфортный микроклимат внутри обуви и предотвращает перегрев ног.
- Стелька: SJ foam обеспечивает амортизацию и комфорт при долгосрочной носке.
- Защитная стелька: текстильная стелька с защитой от проколов обеспечивает надежную защиту стопы.
- Подошва: выполнена из инновационного материала BASF PU, обеспечивающего амортизацию и надежное сцепление с поверхностью.
- Защитный носок: nano-карбоновый внутренний защитный носок предоставляет надежную защиту пальцам стопы.

Полуботинки MODULO S3S LOW – надежные спутники в работе с низким профилем. Обеспечивая оптимальную защиту и комфорт, они позволяют вам сосредотачиваться на своих обязанностях, не беспокоясь о безопасности Ваших ног.

Верх обуви: микрофибра.

Подкладка: нейлоновая сетка.

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).

Подошва: ПУ/ПУ.

Метод крепления: литьевой.

Цвет: серый.

ТР ТС 019/2011