

Полумаска фильтрующая MFA, модель F-267V-AC (класс защиты FFP2 NR D) с клапаном выдоха, с угольным фильтром

Артикул: 19.228



Защитные свойства



Описание

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК.

- Полумаска изготовлена из полипропилена по технологии Hydro-Charging Filter, которая обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.
- Имеет чашеобразную конструкцию анатомической формы с потовпитывающей носовой подкладкой, что позволяет использовать полумаску без носового зажима.
- Слой активированного угля обеспечивает дополнительный комфорт при наличии неприятных запахов в атмосфере рабочего места.



Полумаска фильтрующая MFA, модель F-267V-AC (класс защиты FFP2 NR D) с клапаном выдоха, с угольным фильтром
Артикул: 19.228

[Посмотреть на сайте](#)

- Текстильные ленты оголовья изготовлены в виде двух скользящих петель с пластиковым регулируемым затылочным зажимом.
- Клапан выдоха круглой формы, с креплением по центру, изготовлен из силикона.

Вид (тип изделия): фильтрующая полумаска.

Класс защиты: FFP2 – до 12 ПДК.

Количество применений: NR (non reusable) – одноразового использования.

Клапан выдоха: да.

Носовой зажим: нет.

Форма выпуска: чашеобразная.

Индивидуальная упаковка: нет.

Дополнительная защита от газов и паров: нет.

Регулируемые ленты оголовья: да.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Температурный режим хранения: от -20 до +40 °C.

ТР ТС 019/2011

EN 149:2001+A1:2009