

Полумаска фильтрующая MFA, модель A-267V (класс защиты FFP2 NR D) с клапаном выдоха

Артикул: 19.220



Защитные свойства

FFP2

Описание

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК.

- Полумаска изготовлена из полипропилена по технологии Hydro-Charging Filter, которая обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.
- Имеет двухпанельную конструкцию с двухстрочными термощавами, расположенными зеркально относительно центральной складки между верхними и нижними панелями, обеспечивая стабильность формы полумаски на лице.
- Эластичные ремни из термопластичного эластомера комфортно и удобно регулируются на голове благодаря скользящей петле.
- Имеется длинный гибкий носовой зажим.



Полумаска фильтрующая MFA, модель A-267V (класс защиты FFP2 NR D) с клапаном выдоха

Артикул: 19.220

[Посмотреть на сайте](#)

- Клапан выдоха круглой формы, с креплением по центру, изготовлен из силикона.

Вид (тип изделия): фильтрующая полумаска.

Класс защиты: FFP2 – до 12 ПДК.

Количество применений: NR (non reusable) – одноразового использования.

Клапан выдоха: да.

Носовой зажим: да.

Форма выпуска: складная двухпанельная.

Индивидуальная упаковка: да.

Дополнительная защита от газов и паров: нет.

Регулируемые ленты оголовья: да.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Температурный режим хранения: от –20 до +40 °С.

ТР ТС 019/2011

EN 149:2001+A1:2009