

Подшлемник утепленный термостойкий «ВОЛЬТ з 220-35»

Артикул: 8.429



Защитные свойства

ЗЭТВ — защита от термических рисков электрической дуги
ЗЭТВ до 57 кал/см² (5 уровень)

ТоТтТи — защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения A1+A2, B2, C2

Тнв — защита от пониженных температур и ветра
2(1) класс

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

З — защита от общих производственных загрязнений



Описание

Внимание! Перед покупкой требуется произвести [расчет показателя ЗЭТВ](#)

Описание:

- Подшлемник с притачной утепляющей подкладкой.
- Регулировка объема хлястиком с фиксацией на полукольца.
- По лицевому вырезу трикотажная вставка для лучшего прилегания.
- Предусмотрены хлястики для крепления на каску.

Ткань: арамидная термоогнестойкая, с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, состав сырья: 93% мета-арамид, 5% пара-арамид, 2% антистатическое волокно, поверхностная плотность 220 г/кв.м.

Утеплитель: полотно нетканое, термоскрепленное, 3 индекс, поверхностная плотность 100 г/кв.м.

Цвет: темно-синий.



Подшлемник утепленный термостойкий «ВОЛЬТ з 220-35»

Артикул: 8.429

[Посмотреть на сайте](#)

ТР ТС 019/2011