

Сапоги «Полигард» с защитными носками из композитного материала и неметаллическими антипрокольными стельками

Артикул: 5.978



Защитные свойства

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 50 — Защита от кислот концентрации до 50% (по серной кислоте)

Щ 50 — Защита от растворов щелочей концентрации до 50% (по гидроокиси натрия)

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Мп — Защита от проколов: проколозащитная прокладка (1200 Н)

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Сл — Защита от скольжения по обледенелым поверхностям

В — Защита от воды и растворов нетоксичных веществ

Тн 20 — Защита от пониженных температур до минус 20°C

Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Мв — Защита от вибрации

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

Описание

Сапоги «Полигард» – это сочетание современных технологий производства, стильного дизайна и комплекса защитных свойств!



Сапоги «Полигард» с защитными носками из композитного материала и неметаллическими антипрокольными стельками
Артикул: 5.978

[Посмотреть на сайте](#)

Особенности модели:

- Голенище из полиуретана имеет микропористую структуру из полимерных ячеек, наполненных воздухом, что обеспечивает высокую теплоизоляцию (Тн20).
 - Специальная биоцидная добавка в полиуретановой системе придает обуви антибактериальные свойства.
 - Самоочищающая подошва обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, обледевшим и мокрым поверхностям, выдерживает кратковременный контакт (до 60 сек) с поверхностью, нагретой до +300 °С.
 - Внутренние защитные носки из композитного материала (Мун 200) и проколзащитные неметаллические прокладки (1200 Н).
 - Вкладные стельки из материала ARTICO POR впитывают влагу и обеспечивают комфорт.
 - Текстильная манжета с водоотталкивающей пропиткой предотвращает попадание грязи и мелких частиц внутрь сапога.
 - Световозвращающая лента на манжете повышает видимость работника в темное время суток. Сапоги превосходят по качеству известные аналоги из резины и ПВХ и прочнее, чем обувь из ЭВА.
 - Сапоги изготавливаются методом литья под давлением с применением специальной полиуретановой системы и особой нитрильной резины на ходовом слое подошвы. Такое сочетание обеспечивает защиту от химических факторов: нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей концентрации до 50%.
 - Сапоги являются водонепроницаемыми.
 - В пяточной области сапог расположена «шпора» для удобства снятия обуви.
 - Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня.
- Сапоги в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I-II, III.

Верх обуви: полиуретан.

Подкладка: 100% ПЭ.

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Проколзащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).

Подошва: двухслойная из вспененного полиуретана и резины.

Глубина протектора: 6 мм.

Высота: 450 мм (с манжетой).

Метод крепления: литьевой.

ТР ТС 019/2011