

Полуботинки кожаные Alvarez (Альварез) с защитными носками из алюминия и неметаллическими антипрокольными стельками

Артикул: 50.415



Защитные свойства

Мп — Защита от проколов: проколостойкая прокладка (1200 Н)

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

Эс — Защита от воздействия статического электричества

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

У — Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Описание

- Верх обуви выполнен из натуральной водоотталкивающей кожи IDROTECH®. Специальное дубление кожи минеральными солями придает ей мягкость и повышенную механическую стойкость.
- Мягкий кант из материала 3D Lycra® обеспечивает комфорт и удобство в носке.
- В носочной и пяточной областях расположены накладки из ТПУ для дополнительной защиты от механических воздействий.
- Анатомические вкладные стельки В-01® из полиуретана эффективно распределяют нагрузку по всей поверхности стопы. Наличие отверстий в стельке обеспечивает непрерывную циркуляцию воздуха.
- Для защиты в носочной части стопы применяются защитные носки из алюминия ударной прочностью 200 Дж (Мун 200).



Полуботинки кожаные Alvarez (Альварез) с защитными носками из алюминия и неметаллическими антипрокольными стельками

Артикул: 50.415

[Посмотреть на сайте](#)

- Для защиты от проколов применяются неметаллические антипрокольные стельки TXZERO® (1200 Н).
- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Промежуточный слой из вспененного полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.
- Ходовой слой – из износостойкого термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию.
- Специальная конструкция пятки эффективно поглощает и возвращает энергию пользователю при ходьбе.
- Рисунок протектора подошвы обеспечивает надежную защиту от скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям.
- Модель сертифицирована по антистатическому стандарту ESD.

Рекомендуется для работников легкой и автомобильной промышленности, сферы технического обслуживания, транспорта, логистики.

Верх обуви: IDROTECH® – натуральная эластичная кожа.

Подкладка: SPYDER NET® – ультравпитывающая воздухопроницаемая (абсорбирует и отводит влагу от стопы), стойкая к истиранию.

Вкладные стельки: B-01® из полиуретана.

Защитные носки: ALU 200® – алюминиевые (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: TXZERO® – многослойный материал (1200 Н).

Подошва: REBOUND® двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.

Метод крепления: литевой.

Цвет: черный.

ТР ТС 019/2011

EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO SR ESD