

Перчатки «Дублин» с нитрильным покрытием

Артикул: 7.910



Защитные свойства




Описание

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- Ми для защиты от механических воздействий (истирания) Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:
- Стойкость к истиранию: уровень 3 (не менее 2000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)
- Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): X (испытание не проводилось)

Особенности модели: тонкие комфортные перчатки обеспечивают свободу движений и чувствительность пальцев при выполнении точных операций. Отсутствие швов внутри предотвращает натирание кожи рук и уменьшает утомляемость. Тонкое маслостойкое покрытие подходит для захвата замасленных предметов и поверхностей.



Маслостойкие трикотажные перчатки 15 класса вязки из 100% полиэфира со сплошным покрытием ладони и кончиков пальцев на основе нитрильного латекса. Тонкий слой нитрильного покрытия гарантирует максимальную чувствительность и свободу движений, обеспечивает защиту рук от механических воздействий и загрязнения нефтяными маслами (в зоне покрытия). Бесшовная основа предотвращает натирание рук.

Материал: основа – 100% полиэфир, покрытие – нитрильный латекс (нитрил).

Назначение: рекомендуются для легких работ, где нужно манипулировать мелкими предметами, требуются высокая подвижность кистей рук, чувствительность пальцев, и нет рисков порезов, проколов.

Вид продукции (Тип изделия): перчатки.

Основная технология: вязаные.

Длина: 230-260 мм.

Тип манжеты: трикотажная манжета.

Материал основы: полиэстер.

Класс вязки: 15.

Материал внешнего покрытия: нитрил. **Площадь покрытия:** в области ладони.

Тип покрытия: гладкое.

Температурный режим хранения: не ниже +5°C и не выше +40°C.

Масса одной пары: 40±2 г.

Цвет: чёрный.

Страна производства: Россия.

Срок годности: 5 лет.

Кол-во в транспортной упаковке: 10.

TP TC 019/2011

