

Полуботинки «Альбус» (без защитных элементов)

Артикул: 5.584



Защитные свойства

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Щ 20 — Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

К 20 — Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

У — Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Описание

Специальная обувь соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП, для производства пищевой продукции и общественного питания по ГОСТ Р 70231-2022

- В качестве материалов для верха обуви используется материал микрофибра ОН МИКРО ПРО (ON MICRO PRO) с полиуретановым покрытием. Мягкий кант защищает от боковых ударов.
- Подкладка из полотна АРТИКО (ARTICO) и подкладочного полотна ОН СТИМ (ON STEAM) стойких к истиранию, способных активно абсорбировать и отводить влагу от стопы.
- Вкладная стелька из материала АРТИКО ПОР (ARTICO POR) обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке.
- Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20% и растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.



Полуботинки «Альбус» (без защитных элементов)

Артикул: 5.584

[Посмотреть на сайте](#)

- Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+100°C) термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, стиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 3,0 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями (защита от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям), а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня.

Верх обуви: микрофибра ON MICRO PRO с полиуретановым покрытием.

Подкладка: полотно ARTICO, ON STEAM.

Носок: термопластический.

Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.

Метод крепления: литевой.

Цвет: белый.

Полнота: 9.

ТР ТС 019/2011