

Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром HH12 Crystalline® Universal FavoriT (51275)

Артикул: 6.223



Описание

Корпус из термостойкого и холодостойкого материала Super Termotrek, устойчивый к прогоранию, низким температурам и ударным воздействиям. Щиток разработан специально для профессиональных сварщиков и предназначен для сварочных процессов, в том числе для работы в тяжелых условиях.

Характеристики АСФ

Степень затемнения: 9–13 DIN.

Видимая область: 100×60 мм.

Оптические датчики: 4 шт.

Оптические свойства: 1/1/1/2.



Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром HH12 Crystalline® Universal FavoriT (51275)

Артикул: 6.223

[Посмотреть на сайте](#)

Время затемнения: 0,0001 с.

Время осветления: 0,1–0,9 с.

Ручной регулятор затемнения: внешний.

Переключатель времени задержки осветления: есть.

Регулировка чувствительности оптического датчика: ручная.

Режим шлифовки: внешний переключатель.

Питание: солнечная батарея.

Li-ion аккумулятор: есть сменный.

Температура применения: от –10 до +70 °С.

Гарантия: 3 года.

ТР ТС 019/2011