

Плащ влагозащитный «ВОЛЬТ в 235-25»

Артикул: 4.310



Защитные свойства

3ЭТВ — защита от термических рисков электрической дуги 3ЭТВ до 29 кал/см² (3 уровень)

ТоТтТи — защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения A1+A2, B1, C1

Вн — защита от воды (водонепроницаемая) 3 класс

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

3 — защита от общих производственных загрязнений









Описание

Внимание! Перед покупкой требуется произвести расчет показателя ЗЭТВ

- Влагозащитные свойства плаща обеспечиваются за счет:
- применения термоогнестойкой ткани, ламинированной микропористой паропроницаемой FR мембраной;
- ∘ герметизации швов;
- ∘ конструкции плаща.
- Плащ прямого силуэта с притачной подкладкой.
- Центральная застежка на потайные кнопки позволяет быстро расстегнуть и застегнуть плащ в условиях непогоды.
- В верхней части борта этикетка «ЗАСТЕГНИТЕСЬ!» дополнительный фактор предостережения для человека.
- Рукава регулируются по ширине патами, фиксирующимися на контактную ленту (липучку).



- Рукава с фигурным локтевым швом соответствуют основному положению рук при работе, что способствует снижению утомляемости.
- Карманы с клапанами на липучках. **На клапане кармана слева расположен шеврон с пиктограммами** защитных свойств.
- **Капюшон втачной с кулиской по лицевому вырезу,** с регулировкой по двум направлениям обеспечивает плотное прилегание, снижая задувание ветра и попадание влаги.
- На затылочной части капюшон фиксация на текстильную контактную ленту (липучку) регулировка высоты.
- Плащ комплектуется набором для мелкого ремонта: огнестойкие нитки, пуговицы и основная ткань. Ткань: арамидная термоогнестойкая, мембранная, с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, состав сырья: 93% мета-арамид, 5% пара-арамид, 2% антистатическое волокно, поверхностная плотность 235 г/кв.м.

Сигнальные элементы: огнестойкие световозвращающие полосы шириной 50 мм и вставка.

Цвет: темно-синий, отделка – красный.

TP TC 019/2011

По спецзаказам возможна поставка влагозащитных курток-накидок «ВОЛЬТ» с защитой до 29 кал/кв.см.

