

Ботинки «Альбус» с защитными носками из композитного материала

Артикул: 50.080



Защитные свойства

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

К 20 — Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

Щ 20 — Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

З — Защита от общих производственных загрязнений

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Описание

Специальная обувь соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП, для производства пищевой продукции и общественного питания по ГОСТ Р 70231-2022

- Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.
- В качестве материалов для верха обуви используется материал микрофибра ОН МИКРО ПРО (ON MICRO PRO) с полиуретановым покрытием. Мягкий кант обеспечивает комфорт.
- Подкладка: полотно АРТИКО (ARTICO) и подкладочное полотно ОН СТИМ (ON STEAM), стойкие к истиранию, способные активно абсорбировать и отводить влагу от стопы.
- Имеется отделка со световозвращающими элементами.



Ботинки «Альбус» с защитными носками из композитного материала

Артикул: 50.080

[Посмотреть на сайте](#)

- Вкладная стелька: материал АРТИКО ПОР (ARTICO POR) обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
- Подошва двухслойная маслобензостойкая, кислотощелочестойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+120°C) термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 3,0 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочистление подошвы от загрязнений.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

Верх обуви: микрофибра.

Подкладка: из полотна ARTICO (Артико) и подкладочного полотна ON STEAM (Он Стим).

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Вкладные стельки: из материала ARTICO POR (Артико Пор).

Подошва: двухслойная (ПУ/ТПУ).

Глубина протектора: 3 мм.

Метод крепления: литевой.

Тип системы шнурования: шнурки.

Высота: 126±5 мм.

Полнота: 9.

ТР ТС 019/2011