

Сапоги специальные литые утепленные Big Foot

Артикул: 50.250



Защитные свойства

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 80 — Защита от кислот концентрации до 80% (по серной кислоте)

Щ 50 — Защита от растворов щелочей концентрации до 50% (по гидроокиси натрия)

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Мп — Защита от проколов: проколзащитная прокладка (1200 Н)

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

Сл — Защита от скольжения по обледенелым поверхностям

В — Защита от воды и растворов нетоксичных веществ

Тн 40 — Защита от пониженных температур до минус 40°C

Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

Описание

Данная модель изготовлена методом литья под давлением с применением специальной полиуретановой системы и нитрильной резины на ходовом слое подошвы.

- Верх обуви состоит из полиуретана – абсолютно водонепроницаемого материала, позволяющего сохранять ноги сухими, а его микропористая структура из полимерных ячеек, наполненных воздухом – обеспечивает высокую теплоизоляцию.



Сапоги специальные литые утепленные Big Foot

Артикул: 50.250

[Посмотреть на сайте](#)

- Промежуточный слой подошвы из вспененного полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки и обеспечивает теплозащитные свойства.
- Ходовой слой из термостойкой нитрильной резины (+300 °C / 60 с) со специальным протектором устойчив к низким температурам и защищает от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям.
- Манжета изготовлена из материала «Оксфорд» плотностью 600 г/кв.м, обладает водоотталкивающими свойствами и препятствует попаданию грязи и мелких частиц внутрь сапога.
- Многослойный вкладной чулок – полушерстяной мех на полиэфирной основе и утеплитель Шелтер® 400 г/кв.м с металлизированной пленкой обладает высокими теплоизоляционными и влагоотводящими свойствами.

Такое сочетание материалов верха, подошвы и утеплителя обеспечивает сапогам комплексную защиту и комфортную носку при самых суровых условиях работы.

Верх обуви: полиуретан.

Подкладка: трикотажное полотно с ПУ пропиткой.

Утеплитель: многослойный утеплитель – мех полушерстяной на полиэфирной основе (50% шерсть, 50% волокно полиэфирное, плотность 400-420 г/кв.м) + утеплитель Шелтер® 400 г/кв.м с металлизированной пленкой.

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Проколзащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).

Подошва: ПУ/ПУ/резина.

Глубина протектора: 6 мм.

Метод крепления: литевой.

Высота: 32±1 см.

Полнота: 10.

Масса: 2800 г.

Цвет: графит.

Страна производства: Россия.

Срок годности: 36 месяцев.

Гарантийный срок носки: 90 дней.

ТР ТС 019/2011