

## Перчатки защитные Софт Скин (Soft Skin RNU 9)

Артикул: 8.363

### Защитные свойства



### Описание

#### **К80 Щ40 Нм Нс Вн**

##### **Защита от механических воздействий:**

- **Вн** – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ

##### **Защита от химических факторов:**

- **К 80** – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
- **Нм** – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
- **Щ 40** – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
- **Нс** – для защиты от сырой нефти

##### **Особенности модели:**

Перчатки изготовлены из высококачественного нитрила. Небольшая толщина повышает тактильные ощущения при работах с мелкими деталями.



## Перчатки защитные Софт Скин (Soft Skin RNU 9)

Артикул: 8.363

[Посмотреть на сайте](#)

Устойчивы к воздействию агрессивных сред: к растворам кислот (до 80%), щелочей (до 40%), сырой нефти, продуктам тяжелых фракций и нефтяным маслам. А также устойчивы к воздействию воды и растворов нетоксичных веществ. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Рифленая поверхность ладони обеспечивает удобный захват. На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 388, перчатки имеют следующие уровни защиты:

- Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов).
- Сопротивление раздиру: уровень 1 (не менее 10 Н).
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-1, перчатки Типа В устойчивы к следующим химическим веществам: Гидроксид натрия 40% (К), Гидроксид аммиака 25% (О), Перекись водорода 30% (Р), Формальдегид 37% (Т).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-5, перчатки защищают от бактерий, грибов и вирусов.

**Предпочтительные области применения:** подходят для технического обслуживания оборудования на предприятиях химической, нефтяной, машиностроительной промышленности, сельского хозяйства и фармацевтических производств. Однако они не предназначены для грубых механических работ.

В изделии не используются материалы и волокна с постоянным высоким уровнем защиты от порезов и проколов, поэтому для таких рисков требуются специальные средства индивидуальной защиты рук.

**Основная технология:** с напылением.

**Длина:** 330 мм.

**Толщина:** 0,22 мм.

**Тип манжеты:** прямая.

**Материал основы:** нитрил.

**Цвет:** синий.

**Страна производства:** Малайзия.

**Срок годности:** 5 лет.

ТР ТС 019/2011