

Перчатки защитные POLY FIT (Поли Фит) с частичным полиуретановым покрытием

Артикул: 7.711



Защитные свойства



EN 388
3131X

Описание

Высокотехнологичные перчатки

Ми

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 3 (не менее 2000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)
- Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): X (испытание не проводилось)

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Ми** – для защиты от механических воздействий (истирания)



Перчатки защитные POLY FIT (Поли Фит) с частичным полиуретановым покрытием

Артикул: 7.711

[Посмотреть на сайте](#)

Особенности модели: тонкие комфортные перчатки прекрасно облегают руки. Обеспечивают свободу движений и чувствительность пальцев при выполнении точных операций. Отсутствие швов внутри предотвращает натирание кожи рук и уменьшает утомляемость. Износостойкое и воздухопроницаемое покрытие ладони обеспечивает хороший захват гладких предметов и поверхностей. Покрытие не содержит силикон и не оставляет следов на глянцевых и стеклянных поверхностях. В перчатках руки дышат, их можно носить длительное время, не снимая и не испытывая дискомфорта.

Предпочтительные области применения: рекомендуются для легких работ в сухих средах, где нужно манипулировать мелкими предметами, требуются высокая подвижность кистей рук, чувствительность пальцев, и нет рисков порезов, проколов.

Основная технология: вязанные.

Тип манжеты: трикотажная манжета.

Материал основы: нейлон.

Класс вязки: 13.

Материал внешнего покрытия: полиуретан.

Площадь покрытия: в области ладони.

Тип покрытия: гладкое.

Длина: 220–250 мм.

Цвет: белый.

Страна производства: Китай.

Срок годности: 5 лет.

Кол-во в транспортной упаковке: 10 пар.

ТР ТС 019/2011