

Очки защитные открытые O78 АБСОЛЮТ CRYSTALINE® (178760)

Артикул: 18.231



Описание

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий, с покрытием от запотевания
СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования)
- 2C-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей – **2C-1,2**
- Идентификация изготовителя на смотровом элементе – **RZ**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением плексигласа) – **1**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) – **K**



Очки защитные открытые O78 АБСОЛЮТ CRYSTALINE®
(178760)

Артикул: 18.231

[Посмотреть на сайте](#)

- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов – **N**
- **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования)**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) – **RZ**
- Обозначение стандарта – **253**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**

Особенности модели:

Легкие универсальные очки с регулировкой заушников по углу наклона для комфортной работы.

- Двухкомпонентный заушник: твердая часть из поликарбоната, мягкая – Evoprene.
- Защитная прозрачная линза из поликарбоната со светло-желтым светофильтром с защитой до 420 нм.
- С внешней стороны линзы покрытие для защиты от царапин и абразивов, с внутренней стороны – запотевающее покрытие.
- В комплект очков O78 АБСОЛЮТ входят:
 - съемный обтюратор,
 - универсальный мягкий футляр-салфетка.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: полиамид.

Вид крепления: дужки.

Цвет линз: янтарный.

Покрытие линзы снаружи: от царапания.

Покрытие линзы изнутри: от запотевания.

Маркировка: 2-1,2 RZ 1 FT K N – RZ 253 FT.

Цвет оправы: черно-серый.

Масса: 35 г.

Температурный режим эксплуатации: от –20 до +80 °С.

Страна производства: РФ.

Срок хранения: 36 месяцев.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013