

Полуботинки с перфорацией Scandy (Скенди) с защитными носками из композитного материала и неметаллическими антипрокольными стельками

Артикул: 50.457



Защитные свойства

У — Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

Мп — Защита от проколов: проколостойкая прокладка (1200 Н)

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

Эс — Защита от воздействия статического электричества

Описание

Полуботинки «Скенди» с перфорацией от итальянской компании U-Power® – это легкая и дышащая модель, разработанная для комфортной и безопасной работы в теплое время года или в закрытых помещениях.

- Верх обуви выполнен из мягкой износостойчивой натуральной кожи.
- Подкладка из текстильного паропроницаемого антибактериального полотна Wing-Tex® обеспечивает отличную вентиляцию и поддерживает оптимальный микроклимат внутри обуви.
- Вкладные стельки WOW2 равномерно распределяют вес тела по всей ступне, снижая усталость при длительном стоянии или ходьбе.
- Колодка Natural Confort 11® разработана с учетом изменения формы стопы в течение рабочего дня и обеспечивает удобную посадку на ноге.



Полуботинки с перфорацией Scandy (Скенди) с защитными носками из композитного материала и неметаллическими антипрокольными стельками

Артикул: 50.457

[Посмотреть на сайте](#)

- Защитные носки AirToe® Composite из композитного материала с вентиляционными отверстиями обеспечивают надежную защиту пальцев стопы и циркуляцию воздуха внутри обуви.
- Антипрокольные стельки Save & Flex Plus® выполнены из текстильного материала, что делает их гибче и легче по сравнению с классическими стальными.
- Подошва из двухслойного полиуретана устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%, растворов кислот концентрации до 20%.
- Специальный рисунок протектора подошвы обеспечивает надежную защиту от скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям.
- Модель полностью без металлических элементов и сертифицирована по антистатическому стандарту ESD. Рекомендуется для работников склада, строительной отрасли, логистики, сборочных участков и других специалистов, работающих в условиях, где нужна легкая и дышащая защитная обувь.

Верх обуви: кожа натуральная водоотталкивающая.

Подкладка: полотно текстильное воздухопроницаемое антибактериальное Wing-Tex®.

Защитные носки: композитный материал AirToe® Composite (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: текстильные Save & Flex PLUS® (1200 Н).

Подошва: двухслойный полиуретан.

Метод крепления: литевой.

Цвет: черный.

Страна производства: Италия.

TP TC 019/2011

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD