

Полумаска фильтрующая (респиратор) противоаэрозольная (с клапаном выдоха) RK 9011

Артикул: 8.349



Защитные свойства

FFP1

Описание

Фильтрующая полумаска RK 9011 предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК. Эффективна при работе в тяжелых условиях, при работе в областях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности.

- Классическая чашеобразная форма проста и удобна в использовании.
- Анатомическая форма носовой части фильтрующей полумаски дополнена гибкой пластиной для большей адаптации к особенностям лица.
- Каркас фильтрующей полумаски имеет оптимальный уровень жесткости для плотного прилегания и сохранения формы.
- Материалы подобраны таким образом, чтобы, не снижая фильтрующей способности, минимизировать сопротивление дыханию.



Полумаска фильтрующая (респиратор) противоаэрозольная (с клапаном выдоха) RK 9011

Артикул: 8.349

[Посмотреть на сайте](#)

- Новый клапан выдоха делает дыхание в фильтрующей полумаске более свободным. Новая технология установки клапана и его функциональные характеристики обеспечивают надежность и комфорт использования.
- Благодаря регулировке креплений с фиксатором фильтрующая полумаска уверенно держится на лице, не сползая при движениях. Скользящие петли эластичных лент позволяют при необходимости скинуть верхнее оголовье, оставив респиратор на шее до следующего применения.
- Идентификацию класса защиты поддерживают не только ленты оголовья, но и цветное решение корпуса полумаски.
- Возможность многоразового применения.

Рекомендуемые области применения: чугунное и сталелитейное производство, машиностроение, строительство, судостроение, сельское хозяйство, общепроизводственные работы, фармацевтика, пищевая промышленность.

Обеспечивает защиту FFP1 R D (до 4 ПДК).

Конструкция: чашеобразная.

Масса: не более 30 г.

Температура хранения: от -30 до +70 °С.

Срок хранения: 5 лет.

ТР ТС 019/2011

Сделано в России