

## Очки защитные открытые O50 MONACO StrongGlass (2C-1,2 PC)

Артикул: 10.387



### Описание

#### **Защита от механического воздействия:**

- Для защиты от механических воздействий, с покрытием от запотевания

#### **Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:**

- Для защиты от неионизирующих излучений

#### **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования)**

- 2C-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей – **2C-1,2**
- Идентификация изготовителя на смотровом элементе – **RZ**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) – **1**



Очки защитные открытые O50 MONACO StrongGlass  
(2C-1,2 PC)  
Артикул: 10.387

[Посмотреть на сайте](#)

- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) – **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов – **N**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) – **RZ**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**

**Особенности модели:**

Очки защитные открытые с увеличенной защитой сверху и с боков от летящих частиц, брызг жидкостей, УФ-излучения. Имеют регулировку дужек по длине, а также угла наклона оправы для удобной и правильной посадки на лице.

Очки с гибкими двухкомпонентными заушниками, с мягкими нескользящими вставками из Evoprene в районе чувствительных областей лица: лба, носа, ушей.

**Материал линзы:** поликарбонат.

**Материал оправы:** поликарбонат, ТПЭ – термопластичный эластомер, полиамид.

**Вид крепления:** дужки.

**Цвет линз:** прозрачные.

**Покрытие линзы снаружи:** от царапания и запотевания.

**Покрытие линзы изнутри:** от царапания и запотевания.

**Маркировка:** 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT.

**Цвет оправы:** черный с желтым.

**Масса:** 29 г.

**Температурный режим эксплуатации:** от -40 до +55 °С.

**Страна производства:** РФ.

**Срок хранения:** 36 месяцев.

**ТР ТС 019/2011**

**ГОСТ 12.4.253-2013**