

# Перчатки защитные «Ванкор» с частичным нитрильным покрытием

Артикул: 8.541



## Защитные свойства



EN 388  
4221C

## Описание

### Ми Мп

#### Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
- Сопротивление раздиру: уровень 2 (не менее 25 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): уровень С (не менее 10 Н)

#### Защита от механических воздействий:

- **Ми** – для защиты от истирания
- **Мп** – для защиты от порезов



Перчатки защитные «Ванкор» с частичным нитрильным покрытием  
Артикул: 8.541

[Посмотреть на сайте](#)

• **Мп** – для защиты от проколов

**Особенности модели:** перчатки повышенной прочности, помимо отличной устойчивости к истиранию, имеют хорошую защиту от пореза. Плотная основа из хлопкового джерси плотностью 280 г/кв.м обеспечивает надежную защиту и комфорт рукам. Нитрильное покрытие обеспечивает отличный захват. Конструкция с манжетой обеспечивает плотное прилегание.

**Предпочтительные области применения:** рекомендуются для тяжелых работ с грубыми, жесткими и абразивными материалами, с высоким риском пореза, во влажных и замасленных средах.

**Основная технология:** на основе.

**Тип манжеты:** трикотажная манжета.

**Материал основы:** хлопок.

**Материал внешнего покрытия:** нитрил.

**Площадь покрытия:** частичное 3/4.

**Тип покрытия:** гладкое.

**Длина:** 250–270 мм.

**Цвет:** синий.

**Цвет основы:** белый.

**Цвет покрытия:** синий.

**Страна производства:** Россия.

**Срок годности:** 5 лет.

**Кол-во в транспортной упаковке:** 12 пар.

ТР ТС 019/2011