

Ботинки кожаные «Билд» (без защитных элементов)

Артикул: 5.855



Защитные свойства

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

Описание

- Ботинки изготовлены литьевым методом крепления двухслойной подошвы из полиуретана.
- В качестве материалов для верха обуви используется кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Полуглухой клапан, исключающий попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из кожи. Манжета (мягкий кант) из кожи искусственной создает комфорт и удобство в носке.
- Подкладка союзки из полотна нетканого иглопробивного, подкладка берцов и манжеты (мягкий кант) – полотно подкладочное полиэстер, карман из кожи из спилка для подкладки обуви.
- Вкладная стелька из материала стелечного впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке.
- Имеется отделка из световозвращающего материала.
- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.



Ботинки кожаные «Билд» (без защитных элементов)

Артикул: 5.855

[Посмотреть на сайте](#)

- Нижний слой изготовлен из износостойкого полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

Верх обуви: кожа натуральная.

Подкладка: полиэстер + полотно иглопробивное + кожа из спилка.

Подошва: двухслойная, полиуретан + полиуретан.

Глубина протектора: 4,5 мм.

Метод крепления: литевой.

Высота: 13±0,3 см.

Полнота: 10.

Цвет: черный

Страна производства: Россия.

Срок годности: 5 лет.

Гарантийный срок носки: 70 дней.

ТР ТС 019/2011