

Куртка-ветровка утепленная сигнальная «Шторм контроль» флуоресцентная желтая с темно-синим

Артикул: 3.234



Защитные свойства

Со — сигнальная повышенной видимости 3 класс

Вн — защита от воды (водонепроницаемая)
3 класс

Ми — защита от механических воздействий
(истирания)

З — защита от общих производственных
загрязнений



Описание

Описание:

- **Куртка-ветровка** из мембранной ткани со съемным флисовым **утеплителем** в виде жилета.
- **Все швы** ткани верха **герметично проклеены**.
- **Конструкция** предотвращает попадание влаги в пододежное пространство.
- **Капюшон** съемный на молнии, с регулировкой по объему.
- **Воротник-стойка**.
- **Центральная застежка** на двухзамковую молнию с ветрозащитной планкой на липучках. Двухзамковая молния позволяет расстегивать куртку снизу – удобно при работе в положении сидя.
- **Рукава** по низу с патой на липучке – для регулировки ширины
- **Кулиски** по линии низа и талии – для регулирования объема и дополнительной защиты от ветра и осадков.



Куртка-ветровка утепленная сигнальная «Шторм контроль»
флуоресцентная желтая с темно-синим
Артикул: 3.234

[Посмотреть на сайте](#)

- **Утеплитель** съемный флисовый в виде жилета, пристегивается на молнию.
- **Карманы: нагрудные** на молнии и боковые – все с клапанами; нагрудный прорезной – с люверсами для отвода влаги; слева под ветрозащитной планкой карман на молнии для документов; **внутренние** нагрудные карманы на подкладке куртки и на съемном утеплителе.
- **Петля для крепления бейджа** расположена на груди слева.
- **Световозвращающие полосы** на торсе и рукавах охватывающие, нанесены методом термопечати, что исключает проколы ткани иглой.
- Рекомендуется для **работников гражданской авиации, транспортных предприятий, строительной индустрии, ЖКХ, предприятий по добыче полезных ископаемых.**

Ткань верха основная: 100% полиамид, мембранная (LT-membrane™, водонепроницаемость 6000 мм вод.ст., паропроницаемость 6000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м.

Ткань верха фоновая: «Абсолют» (100% полиэфир), мембранная (LT-membrane™, водонепроницаемость 6000 мм вод.ст., паропроницаемость 6000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 170 г/кв.м. Соответствует европейскому стандарту EN ISO 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости.

Съемный утеплитель: флис (100% полиэфир), плотность 250 г/кв.м, пр-во Испания.

Подкладка: 100% полиэфир.

Сигнальные элементы: световозвращающие термоактивные полосы шириной 50 мм.

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим.

ТР ТС 019/2011