

Полуботинки «Альбус» с перфорацией (без защитных элементов)

Артикул: 5.585



Защитные свойства

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

У — Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

З — Защита от общих производственных загрязнений

Описание

Специальная обувь соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП, только для общественного питания по ГОСТ Р 70231-2022

- Полуботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.
- В качестве материалов для верха обуви используется материал микрофибра ОН МИКРО ПРО (ON MICRO PRO) с полиуретановым покрытием. Регулируемый чересподъемный ремень с застежкой на ленту-липучку.
- Подкладка из полотна АРТИКО (ARTICO) и подкладочного полотна ОН СТИМ (ON STEAM), стойких к истиранию, способных активно абсорбировать и отводить влагу от стопы.



Полуботинки «Альбус» с перфорацией (без защитных элементов)

Артикул: 5.585

[Посмотреть на сайте](#)

- Вкладная стелька из материала АРТИКО ПОР (ARTICO POR) обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке.
- Наличие перфорации обеспечивает хороший воздухообмен и комфорт во время работы.
- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+100°C) термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, стиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 3,0 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями (защита от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям), а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
- Полотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

Верх обуви: микрофибра ON MICRO PRO с полиуретановым покрытием.

Подкладка: полотно ARTICO, ON STEAM.

Носок: термопластический.

Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.

Метод крепления: литьевой.

Цвет: белый.

Полнота: 9.

ТР ТС 019/2011