

Привязь «Профи Энерго», размер 1 (vnt 056_1)

Артикул: 13.410



Описание

Привязь предназначена для проведения сложных работ в опорном пространстве. Подходит для работы на опорах ЛЭП, телекоммуникационных мачтах и т. п.

Возможна эксплуатация в качестве страховочной, удерживающей или привязи для позиционирования.

Имеются 3 страховочные точки: 1 на спине и 2 фронтальные, в т. ч. низкорасположенная поясная – для совместного использования с СИЗ ползункового типа на вертикальных жестких и гибких анкерных линиях. Конструкция включает 3 точки для удержания и позиционирования: две боковые и одну сзади на поясе. Привязь снабжена индикаторами падения.

Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные ленты и плечевые лямки в момент остановки падения. Широкий кушак и накладки на плечевых и ножных обхватах снабжены трикотажной тканью с внутренней стороны для более комфортного нахождения в привязи в течение рабочего дня.

Надевание и снятие привязи осуществляется с помощью быстроразъемных пряжек «Фаст».



Привязь «Профи Энерго», размер 1 (vnt 056_1)

Артикул: 13.410

[Посмотреть на сайте](#)

Обхват пояса: 94–146 см.

Обхват бедра: 48–72 см.

Масса: 1950 г.

Температурный режим эксплуатации: от –50 до +50°С.

ТР ТС 019/2011