

Сапоги мужские Неогард-2® с комбинированным верхом утепленные, с защитными носками из композитного материала

Артикул: 50.050



Защитные свойства

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Тн 40 — Защита от пониженных температур до минус 40°C

Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

У — Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Описание

- Сапоги изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.
- В качестве материалов для верха обуви используется кожа натуральная толщиной 1,8–2,0 мм.
- Голенище сапог из водоотталкивающего материала (100% полиэстер), регулируемое по ширине с застежкой на пряжки, с помощью которых обеспечивается плотное прилегание голенища к ноге; клапан из кожи натуральной предотвращает попадание внутрь пыли, снега, влаги. В верхней части голенища имеется манжета (кулиса) с продежкой, препятствующая попаданию снега, предметов.
- Подкладка под голенище – многослойный утеплитель – мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом (70% волокно шерсть, 30% волокно полиэфирное, плотность 640 г/кв.м, высота ворса



Сапоги мужские Неогард-2® с комбинированным верхом утепленные, с защитными носками из композитного материала
Артикул: 50.050

[Посмотреть на сайте](#)

- 14 мм), синтетический утеплитель Шелтер В-400 с металлизированной пленкой (фольгой). В пяточной части карман из кожи из спилка подкладочного с прокладкой из синтетического утеплителя Шелтер В-200.
- Подкладка под союзку – многослойный утеплитель – мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом (70% волокно шерсть, 30% волокно полиэфирное, плотность 640 г/кв.м, высота ворса 14 мм), синтетический утеплитель Шелтер В-200 с металлизированной пленкой (фольгой).
 - Вкладная стелька из многослойного утеплителя.
 - Имеется отделка из световозвращающего материала.
 - Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), оборудованные прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
 - Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
 - Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
 - Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью до +300°C), морозостойкой (-45°C) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию.
 - Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5 мм и элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
 - Конструктивной особенностью подошвы является накладка для защиты от истирания носочной части, обеспечивающая дополнительную теплоизоляцию.
 - Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.
- Сапоги мужские Неогард-2® с комбинированным верхом с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах.

Верх обуви: натуральная кожа/ ткань ПЭ с ПУ-обработкой.

Подкладка: дублированный материал Шелтер В200 – фольга с трикотажным шерстяным мехом.

Утеплитель: Шелтер В200 фольга.

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Вкладные стельки: кожкартон + дублированный утеплитель Шелтер В200 – фольга с трикотажным шерстяным мехом.

Подошва: ПУ / нитрильная резина.

Глубина протектора: 5 мм.

Метод крепления: литьевой.

Высота: 320±3 мм.

Полнота: 10.

Цвет: черный.

ТР ТС 019/2011