

Сапоги ПВХ «Призма» с металлическими носками и металлическими проколозащитными прокладками 1200 Н

Артикул: 5.226



Защитные свойства

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 20 — Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

Щ 20 — Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Мп — Защита от проколов: проколозащитная прокладка (1200 Н)

В — Защита от воды и растворов нетоксичных веществ

З — Защита от общих производственных загрязнений

Описание

Сапоги защищают от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%. Подошва имеет самоочищающийся профиль, способствующий хорошей сцепляемости с поверхностями, и обладает высокой плотностью, что обеспечивает повышенную устойчивость к истираниям. Эластичное удобное голенище. Комплекуются двухслойной вкладной стелькой.

Верх обуви: ПВХ.

Подкладка: трикотаж.

Защитные носки: металлические (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: металлические (1200 Н).

Подошва: однослойный ПВХ.



Сапоги ПВХ «Призма» с металлическими носками
и металлическими проколлозащитными прокладками 1200 Н
Артикул: 5.226

[Посмотреть на сайте](#)

Метод крепления: литьевой.

Цвет: синий.

Высота: 38 см.

ТР ТС 019/2011

ТУ 15.20.32-002-68208410-2017