

Полуботинки женские кожаные «Юнигард» с перфорацией, с защитными носками из композитного материала

Артикул: 5.566



Защитные свойства

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж — Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

З — Защита от общих производственных загрязнений

У — Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Описание

- Полуботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.
- В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм.
- Подкладка из полотна полиэстер с поролоном, полотна полиэстер и подкладочного мембранного полотна, стойких к истиранию, способных активно абсорбировать и отводить влагу от стопы.
- Полуботинки с чересподъемными ремнями из натуральной кожи с креплением на контактную ленту велькро.
- Вкладная стелька из материала, активно впитывающего влагу и обеспечивающего комфорт при носке.



Полуботинки женские кожаные «Юнигارد» с перфорацией,
с защитными носками из композитного материала
Артикул: 5.566

[Посмотреть на сайте](#)

- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+120 °С) термопластичного полиуретана со стойкостью к деформациям и истиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 3,0 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

Верх обуви: кожа натуральная.

Подкладка: полотно полиэстер.

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Вкладные стельки: вспененный материал полиэстер + полиуретан.

Подошва: ПУ/ТПУ.

Глубина протектора: 3 мм.

Метод крепления: литьевой.

Тип системы шнурования: чересподъёмные ремни на контактной ленте велькро.

Цвет: черный.

Полнота: 9.

Высота обуви: 80±5 мм.

Масса полупары (38 р.): 500±50 г.

ТР ТС 019/2011