

Куртка-рубашка «ВОЛЬТ л 160-6»

Артикул: 4.334



Защитные свойства

3ЭТВ — защита от термических рисков электрической дуги 3ЭТВ до 14 кал/см² (2 уровень)

ТоТтТи — защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения A1+A2, B1, C1

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

3 — защита от общих производственных загрязнений








Описание

Внимание! Перед покупкой требуется произвести расчет показателя ЗЭТВ Описание:

- Силуэт прямой.
- Центральная потайная застежка на пуговицы по борту и липучку на воротнике.
- В верхней части борта этикетка «ЗАСТЕГНИТЕСЬ!» дополнительный фактор предостережения для человека.
- Воротник отложной со стойкой.
- Карманы нагрудные с клапанами на липучке.
- Рукава с фигурным локтевым швом соответствуют основному положению рук при работе, что способствует снижению утомляемости.
- Пуфта в виде треугольника внизу локтевых швов закрывает разрез рукава для защиты возможной зоны поражения.



- Манжеты рукавов застегиваются на петлю и пуговицы, с возможностью регулировки по ширине.
- Куртка-рубашка комплектуется набором для мелкого ремонта: огнестойкие нитки, пуговицы и основная ткань.
- **Минимальная плотность изделия 160 г/кв.м** позволит обеспечить дополнительный комфорт в жаркую погоду.

Ткань: арамидная термоогнестойкая, с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, состав сырья: 93% метаарамид, 5% пара-арамид, 2% антистатическое волокно, поверхностная плотность 160 г/кв.м. **Цвет:** васильковый.

TP TC 019/2011

По спецзаказам возможна поставка курток-рубашек «ВОЛЬТ» из арамидной ткани плотностью 190 г/кв.м.

