

Ботинки кожаные «Стандарт-М» высокие утепленные

Артикул: 5.462



Защитные свойства

Hc — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Тн 20 — Защита от пониженных температур до минус 20°C

Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями

3 — Защита от общих производственных загрязнений

Описание

- Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.
- Материал верха обуви натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм.
- Глухой клапан исключает попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли.
- Высокий мягкий кант надежно защищает от боковых ударов.
- Подкладка и вкладная стелька из плотного шерстяного меха.
- Для защиты в носочной части стопы применяется металлический носок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
- Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов масел, нефти, нефтепродуктов).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.





Ботинки кожаные «Стандарт-М» высокие утепленные

Артикул: 5.462

- Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (-40...+120 °C) термопластичного полиуретана.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.

Верх обуви: кожа натуральная. **Подкладка:** шерстяной мех.

Защитные носки: металлические (Мун 200).

Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.

Метод крепления: литьевой.

Клапан: глухой. **Цвет:** черный. **Высота:** 25 см. **ТР ТС 019/2011**

