

Привязь огнеупорная «Альфа 6,0 К» (vnt 116K) размер 2

Артикул: 13.542



Описание

Базовая страховочная привязь из огнеупорных материалов со стальными быстроразъемными пряжками. Используется для предотвращения или безопасной остановки падения при работе в опорном пространстве в составе систем удержания и позиционирования при выполнении электрогазосварочных и других работ с возможным кратковременным термическим воздействием.

- Пряжки «Фаст» на поясе и ножных обхватах позволяют быстро надеть/снять привязь, что существенно экономит рабочее время.
- Страховочные точки на груди и на спине обеспечивают правильное положение тела человека после остановки падения.
- Фирменная асимметричная конструкция грудной страховочной точки, состоящая из фиксированного полукольца и ответной замыкающей части, исключает необходимость приобретения дополнительного карабина для блокировки точки А.



Привязь огнеупорная «Альфа 6,0 К» (vnt 116K) размер 2

Артикул: 13.542

[Посмотреть на сайте](#)

- Точка крепления на спине, расположенная на Х-образных плечевых лямках, регулируется по высоте для правильного расположения и обеспечения максимального уровня безопасности при остановке падения. Данная точка крепления имеет специальный удлинитель для возможности соединения с другими устройствами, в том числе в случае надевания привязи под спецодежду.
- Широкий кушак имеет 2 точки крепления по бокам для присоединения стропов для удержания и позиционирования.

Размер: 2.

Обхват пояса: 94–154 см.

Обхват ног: 42–110 см.

Рост пользователя: 170–200 см.

Условия эксплуатации: от –50 до +50 °С.

Масса привязи: 2000 г.

ТР ТС 019/2011