

Шлем-подшлемник сварщика зимний «Урал-Мастер»

Артикул: 3.490



Защитные свойства

ТоТтТиТп — защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями A1+A2, B2, C2, F1

Тн — защита от пониженных температур 3(4) класс

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

З — защита от общих производственных загрязнений



Описание

Подшлемник со слуховыми отверстиями, с хлястиком на резинке по горловине и с пелериной. При надевании подшлемника пелерина располагается поверх воротника куртки и обеспечивает дополнительную защиту, т. е. искры легко скатываются по пелерине и куртке вниз. Пелерина и хлястик застегиваются на огнестойкую ленту велькро. Слуховые отверстия с сеткой прикрыты утепленным клапаном. Конструкция подшлемника обеспечивает хорошее прилегание по шее и лицевому вырезу.

Ткань верха: 100% хлопок, с нефтемасловодоотталкивающей и огнестойкой отделкой, поверхностная плотность 500 г/кв.м.

Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, 3 слоя.

Подкладка: бязь (100% хлопок).

Цвет: черный.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.250-2019



Шлем-подшлемник сварщика зимний «Урал-Мастер»

Артикул: 3.490

[Посмотреть на сайте](#)

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ГОСТ ISO 11612-2020

ГОСТ 12.4.280-2014