

Полумаска с защитой зрения Elipse Integra с фильтрами Р3 R D, размер S/M (SPR407)

Артикул: 10.496



Описание

Продается упаковками (5 шт.)

Первая полумаска, протестированная и одобренная в качестве комбинированной защиты органов дыхания и зрения в соответствии с EN140.

- Экран из поликарбоната с покрытием, защищающим от запотевания и царапин, выдерживает удары частиц, летящих со скоростью 45 м/с.
- Компактная, легкая и эластичная полумаска идеально адаптируется к лицу и обеспечивает полный обзор.
- Корпус полумаски изготовлен из мягкого медицинского термопластичного эластомера, не вызывает аллергических реакций. Не содержит силикона.
- Большой центральный обратный выпускной клапан выдоха позволяет снизить сопротивление дыханию и сводит к минимуму накопление влаги внутри полумаски.



Полумаска с защитой зрения Elipse Integra с фильтрами P3 R D, размер S/M
(SPR407)

Артикул: 10.496

[Посмотреть на сайте](#)

- Легкие ремни оголовья легко регулируются в 4-х позициях и обеспечивают надежное крепление.
- Гофрированные сменные фильтры Р3 обеспечивают эффективность минимум 99,95% при размере частиц $\geq 0,3 \text{ мкм}$ и сопротивлении дыханию 4,2 мбар при потоке 47,5 л/мин для каждого фильтра.
- Максимальное сопротивление дыханию у заполненного фильтра – 7 мбар. Использование технологии HESPA®, разработанной GVS, гарантирует высокую эффективность фильтрации и низкое сопротивление дыханию, среди существующих подобных противоаэрозольных фильтров.
- Защита от пыли и дымов, содержащих: микроорганизмы, мрамор, гипс, оксид титана, минеральную вату, дерево, синтетические моющие средства, текстильные волокна, специи, соль, корма, пыли асбеста, бокситов, железа, токсичную пыль марганца, свинца, хрома, угольную пыль, оксид кремния, графит, белую глину, цинк, алюминий и т. д.
- Фильтры поставляются в комплекте с полумаской, делая ее сразу пригодной к ношению. Могут быть легко заменены на новые.

Области применения: горнодобывающая, металлургическая, литейная, судостроительная промышленность, автомобилестроение, производство цемента, стекла и керамики, работа с асbestовым волокном, тяжелыми металлами, металлообработка, строительство.

Степень защиты: Р3 R D от аэрозолей до 50 ПДК.

Температурный режим эксплуатации: от -30 до +70 °C.

Размер: S/M (малый/средний).

Максимальная масса в полной сборке: 209 г.

Срок хранения: 5 лет

Страна-производитель: Великобритания.

TP TC 019/2011

EN 140:1998

EN 166 2.F.K.N.

EN 143:2000/A1 Р3 (RD)

[**Выбор сменных фильтров к полумаскам Elipse**](#)

[**Руководство по выбору размера полумаски GVS**](#)