

Воздушный шлюз DION DUSTFIGHTER JET 1 (с автоматическим включением)

Артикул: 13.969



Описание

Воздушный шлюз с функцией автоматической блокировки дверей и автообдува

Процесс обеспыливания является одним из эффективных способов очистки спецодежды, загрязненной различными видами пыли (сажи, талька, цемента). Сильно запыленную спецодежду для лучшей очистки рационально сначала подвергать обеспыливанию, а затем для удаления жировых, масляных и других загрязнений стирать или чистить химическими растворителями.

Кабину устанавливают между помещениями различного класса чистоты. Воздушные сопла (6 шт. с каждой стороны) внутри шлюза сдувают пыль и механические частицы с одежды. Пылеуловитель в основании кабины затягивает загрязненный воздух. Фильтры предварительной очистки задерживают крупные частицы, а фильтры тонкой очистки не пропускают пыль. Очищенный воздух готов к следующему циклу очистки одежды. Не требуется подключения к вентиляции.



Воздушный шлюз DION DUSTFIGHTER JET 1 (с автоматическим включением)

Артикул: 13.969

[Посмотреть на сайте](#)

Преимущества обеспыливателя DION DUSTFIGHTER JET 1:

- Уникальная и безопасная система обеспыливания без сжатого воздуха.
- Мощный эффект «воздушного душа» до 25 м/с.
- Модульная конструкция.
- Сразу после установки оборудование готово к эксплуатации.
- Возможность индивидуального проектирования.
- **Функция автоматической блокировки дверей и автообдува.**

Характеристики:

Масса: 200 кг.

Размеры (ВхШхГ): 2180×1300×1000 мм.

Напряжение питания: 220 В.

Частота: 50 Гц.

Максимальная потребляемая мощность: 4×200 Вт (4 турбины).

Скорость воздушного потока: до 25 м/с.

Способ очистки: воздушный поток низкого давления через регулируемые сопла до 25 м/с.

Материал корпуса: сталь с полимерным покрытием.

Материал внутренней камеры: нержавеющая сталь 304.

Вместительность: 1 человек.

Производительность: 600×4 куб.м/час (4 турбины).

Подсветка: есть.

Дверной доводчик: есть.

Класс электрозащиты: 1.

RAL: 7035.

Температурный режим эксплуатации: от +10 до +35 °С.

Гарантийный срок эксплуатации: 24 мес.

Страна производства: Россия.

Сертификат соответствия: ЕАЭС № RU C-RU.HB73.B.00429/23