

## Очки защитные закрытые Univet «6X3» (6X3.00.00.05)

Артикул: 14.336



### Описание

Линза G15 – сочетание оптических свойств серой и зеленой линз, дает повышенную четкость изображения и цветопередачу, а также эффект снятия напряжения глаз.

Для наиболее длительного использования без вреда для зрения.

Покрытие Vanguard UDC – это усиленное напыляемое покрытие от запотевания внутри линзы и от образования царапин (в два раза выше показателей) – снаружи линзы. Его показатели выше требований нормативов и имеют маркировку KN. Это покрытие гарантирует устойчивую защиту от царапин и длительную (без ограничений по времени) от запотевания, подходит для самых тяжелых условий труда.

- Возможно использование поверх корректирующих очков.
- Модель совместима с СИЗОД любых производителей.
- Возможность присоединения лицевого щитка [14.335](#) (6X3F.01.00) – не входит в базовую комплектацию.
- Система непрямой вентиляции гарантирует сертифицированную защиту от капель и брызг.
- Цвет оправы: серый, зеленый.



## Очки защитные закрытые Univet «6X3» (6X3.00.00.05)

Артикул: 14.336

[Посмотреть на сайте](#)

- Линза PC серо-зеленая G15.
- Защита от УФ излучения UV400 нм.

### **Защита от механического воздействия:**

- Защита от среднеэнергетического удара (120 м/с) – **В**.
- Механическая прочность при экстремальных температурах – **Т**.

### **Дополнительные свойства:**

- Сопротивление поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями – **К**.
- Устойчивость к запотеванию – **Н**.

**Материал линзы:** поликарбонат.

**Материал оправы:** ТПЭ - термопластичный эластомер.

**Вид вентиляции:** непрямая вентиляция.

**Вид крепления:** резинка.

**Оптический класс:** 1.

**Маркировка линзы:**

2C-3/5-3.1 U 1 BT 9 K N CE

U EN166 3 4 9 BT CE.

**Защита от ультрафиолета:** UV 400.

**Защита от оптического воздействия (цвет линз):** серый (11%) – 5-3.1.

**Покрытие линзы снаружи:** высокая стойкость к царапинам – Vanguard UDC .

**Покрытие линзы изнутри:** высокая стойкость к запотеванию бесконечное количество циклов при соблюдении требований – Vanguard UDC .

**Цвет оправы:** серый, зеленый.

**Масса:** 81 г.

**Температурный режим эксплуатации:** от -5 до +55 °С.

**Страна производства:** Тайвань.

**Срок хранения:** 5 лет.

ТР ТС 019/2011