

Шлем пескоструйщика «ВЕКТОР», класс 4В (51000)

Артикул: 14.378



Описание

Шлем для пескоструйных работ, с защитной накладкой на шею и пелериной, выполненной из нейлоновой ткани для подключения к системе подачи сжатого воздуха, для защиты органов дыхания, глаз и лица (класс защиты 4В). Шлем имеет указатель потока воздуха, информирующий оператора о наличии подачи воздуха. Шлем «ВЕКТОР» (класс защиты 4В) предназначен для защиты от воздействия вредных и опасных факторов: пыли абразива, взвешенных частиц, грязи с поверхности обрабатываемого материала.

Конструктивное исполнение обеспечивает постоянный обдув стекла, предотвращая запотевание. Отлично защищает плечи, спину и грудь благодаря накладке на шею, которая идет в комплекте со шлемом.

Шлем подключается к системе подачи сжатого воздуха через регулятор давления!

Комплект поставки:

- шлем со смотровым окном;
- смотровое окно;
- пелерина;



Шлем пескоструйщика «ВЕКТОР», класс 4В (51000)
Артикул: 14.378

[Посмотреть на сайте](#)

- поясной ремень;
- гибкая дыхательная трубка с присоединительным фитингом подаваемого воздуха.

Важно! Регулятор давления в комплект не входит и приобретается отдельно:

[14.445 Регулятор потока воздуха к шлему «Вектор», артикул 52015](#)

Области применения:

- абразивная обработка, очистка металлических поверхностей от окалины, старой краски, ржавчины и других загрязнений;
- обезжиривание металлических заготовок перед окраской;
- декоративное матирование стекла;
- создание декоративной «шероховатости» поверхности;
- очистка кирпичных, каменных и бетонных стен, в т. ч. старых кирпичных кладок;
- «состаривание» новых деревянных поверхностей.

Важно! Качество подаваемого воздуха:

в шлем должен подаваться воздух, пригодный для дыхания. Шлем «ВЕКТОР» не очищает и не фильтрует подаваемый воздух. Пригодный для дыхания воздух должен подаваться через присоединительную дыхательную трубку.

Для фильтрации подаваемого воздуха:

[14.376 Фильтр воздушный промышленный, модель FP \(патронный FP-1, артикул 53000\)](#)

[14.377 Фильтр воздушный промышленный, модель FP \(патронный FP-2, артикул 53100\)](#)

Материал исполнения: полиэтилен, стекло, резина.

Диапазон рабочих температур: от -10 до +60 °C.

Вес: 2,25 кг.

TP TC 019/2011