

Полумаска фильтрующая UNIX Air 212 (класс защиты FFP2 R D)

Артикул: 14.489

Защитные свойства

FFP2



Описание

Защитные свойства:

Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей по ГОСТ 12.4.294-2015

- Фильтрующая эффективность / **FFP2** – средняя эффективность
- Фильтрующая полумаска предназначена для многоразового использования – **R**
- Фильтрующая полумаска удовлетворяет требованиям по устойчивости к запылению – **D**

Конструктивные особенности:

- Индивидуальная упаковка
- Носовой зажим

Особенности модели:



Полумаска фильтрующая UNIX Air 212 (класс защиты FFP2 R D)

Артикул: 14.489

[Посмотреть на сайте](#)

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК.

Премиальное качество определяется складной трехпанельной конструкцией и высококачественными материалами. Это сочетание обеспечивает надежную защиту и повышенный комфорт при ношении полумаски в различных условиях.

- Удлиненный носовой зажим из пластиичного материала позволяет надежно фиксировать полумаску на переносице.
- Мягкая потоптывающая прокладка из вспененного материала повышает уровень комфорта пользователя за счет уменьшения давления на переносицу.
- Эластичное оголовье обеспечивает удобное надевание и плотное прилегание маски к лицу.
- Язычок на нижней панели облегчает надевание и подгонку полумаски.

Гарантийный срок хранения: 3 года.

Температурный режим хранения: от -40 до +40 °C.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.294-2015