

Полумаска фильтрующая UNIX Air 213V (класс защиты FFP3 R D) с клапаном выдоха

Артикул: 14.491



Защитные свойства

FFP3

Описание

Защитные свойства:

Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей по ГОСТ 12.4.294-2015

- Фильтрующая эффективность / FFP3 – высокая эффективность
- Фильтрующая полумаска предназначена для многоразового использования – R
- Фильтрующая полумаска удовлетворяет требованиям по устойчивости к запылению – D

Конструктивные особенности:

- Индивидуальная упаковка
- Клапан выдоха
- Носовой зажим

Особенности модели:



Полумаска фильтрующая UNIX Air 213V (класс защиты FFP3 R D) с клапаном выдоха

Артикул: 14.491

Посмотреть на сайте

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 50 ПДК.

Премиальное качество определяется складной трехпанельной конструкцией и высококачественными материалами. Это сочетание обеспечивает надежную защиту и повышенный комфорт при ношении полумаски в различных условиях.

- Эластичная мембрана клапана выдоха:
 - выполнена из металлизированной лавсановой пленки;
 - работает надежно в широком диапазоне температур;
 - эффективно удаляет увлажненный воздух при выполнении работ с высокой физической нагрузкой.
- Удлиненный носовой зажим из эластичного материала позволяет надежно фиксировать полумаску на переносице.
- Мягкая потоптывающая прокладка из вспененного материала повышает уровень комфорта пользователя за счет уменьшения давления на переносицу.
- Эластичное оголовье обеспечивает удобное надевание и плотное прилегание маски к лицу.
- Язычок на нижней панели облегчает надевание и подгонку полумаски.

Гарантийный срок хранения: 3 года.

Температурный режим хранения: от -40 до +40 °C.

TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.294-2015