

Очки защитные открытые Univet «5X1» (5X1.00.00.30) (затемнение 3)

Артикул: 14.644



Описание

Защита от механического воздействия:

- Защита от низкоэнергетического удара (45 м/с) – F
- Механическая прочность при экстремальных температурах – T

Особенности модели:

- Защита от инфракрасного излучения (3DIN / IR3) при газосварочных, паяльных работах и газовой резке
- Защита от неонизирующих излучений, механических воздействий
- Технология плавающих линз для идеальной оптики без искажений
- Оправа из термоэластомера устойчива к пониженным и повышенным температурам, сохраняет гибкость и имеет повышенную износостойкость



Очки защитные открытые Univet «5X1» (5X1.00.00.30) (затемнение 3)

Артикул: 14.644

[Посмотреть на сайте](#)

- Все накладки на дужках из термопластичной резины нанесены при помощи ультразвуковой сварки для повышения износостойкости изделия
- Для распределения давления и веса по окружности головы используется технология Soft Pad, которая позволяет использовать очки для разных типов лица
- Регулировки длины и угла наклона дужек в трех направлениях по 9 разным позициям, вертикальная регулировка мягкого носопора из нескользящего резинового каучука

Предпочтительные области применения: универсальное назначение

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: ТПЭ – термопластичный эластомер.

Вид крепления: дужки.

Оптический класс: 1.

Маркировка: 3 U 1 FT CE.

Защита от оптического воздействия (цвет линз): серо-зеленая с дополнительной защитой от УФ- и ИК-излучения – 3.

Покрытие линзы снаружи: базовое покрытие от царапин и запотевания.

Покрытие линзы изнутри: базовое покрытие от царапин и запотевания.

Цвет оправы: черный, зеленый.

Масса: 28 г.

Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55 °С.

Страна производства: Тайвань.

Срок хранения: 5 лет.

ТР ТС 019/2011