

Щиток защитный лицевой для сварщика с АСФ Shine AS-5000F/XA-1001ES степень затемнения 9-13 DIN

Артикул: 14.841



Описание

Щиток сварщика Shine AS-5000F/XA-1001ES – самый легкий вес в линейке SHINE.

- Оптимальное поле зрения 96×42 мм.
- Выбор степеней затемнения от 9 до 13 DIN.
- Наружная регулировка выбора степени затемнения.
- Два датчика дуги с TIG рейтингом 5 ампер.
- Индикатор заряда батареи.
- Сменный элемент питания продлит срок службы сварочного щитка.
- Натуральная цветопередача облегчает сварочный процесс.
- Сбалансированное оголовье распределяет нагрузку и удобно регулируется по размеру головы с помощью храпового механизма.



Щиток защитный лицевой для сварщика с АСФ Shine AS-5000F/XA-1001ES
степень затемнения 9-13 DIN

Артикул: 14.841

[Посмотреть на сайте](#)

- Корпус щитка выполнен из высокопрочного нейлона, который не боится ударных нагрузок и повышенных температур. Формфактор позволяет облегчить вес и использовать щиток в узких местах.

Назначение: для сварочных процессов MMA, MIG/MAG, прихватки, резки, шлифовки и контроля.

Не подходит для лазерной сварки.

Материал корпуса: высокопрочный нейлон.

Диапазон регулировок: 9 – 13 DIN.

Размер поля зрения: 96×42 мм.

Оптический класс: 1/1/1/2.

Светлое состояние: 3 DIN.

Натуральная цветопередача: есть.

Кол-во датчиков: 2.

Режим «зачистка»: есть.

Питание: солнечные батареи. Сменная батарея CR 2450, 1 шт.

Цвет: черный.

Температурный режим использования: от -10 до +65 °C.

Масса: 519 г.

Страна производства: Китай.

Гарантия: 2 года.

TP TC 019/2011